

温州销售防水背胶一平米多钱

生成日期: 2025-10-30

石材防水背胶D13适用于各种天然石材背部的防水加固，尤其对于大理石等易碎石材的加固作用优异。德固诺石材防水背胶的特点：石材背面防护材料，硬化收缩小且有韧性；持久粘贴，不脱层起壳；与水泥砂浆粘接良好，施工时无需铲，减少婆娑；防水抗渗，有效防止水斑、白华等症状。德固诺石材防水背胶的用途：用于湿贴施工的石材、大规格墙地砖，提高粘贴面粘结强度和防水性能。用于粘贴大理石的增强背网，背网层不需铲除，提高粘贴强度和防水性能。目前，石材业正经历一场旧与新、有机与无机的较量，热战正酣。而这一场较量的两个主角，分别是环保型石材防水背胶和传统的树脂型背胶。前者是近年来刚进入市场的新产品，后者则是伴随石材业近30年、被认为是常规性的石材辅料。有业内人士表示，产品新旧更替是行业发展的必然趋势。然而，环保型防水背胶在石材业的普及率却没预期的那么快，除了成本和利益问题，很大一方面在于石材人的使用习惯。但不可否认的是，免铲网的环保型石材防水背胶是未来的一大方向。石材防水背胶，是一种由水生高分子聚合物和多种无机硅酸盐凝胶材料配置而成的双组份产品，具有良好的防水性能、干燥收缩小、有韧性与水泥基材料粘结力强等特点。

石材背胶需刷涂几个面？侧面能否涂刷背胶？温州销售防水背胶一平米多钱

防水背胶与增强底涂在材料组成、用途和反应机理等方面都存在着较大的差异，增强底涂主要是渗入石板毛细孔和裂纹内部，对石板整体进行增强。防水背胶主要是涂覆在石板的粘结面上并在表面形成强度，对石板裂纹和微小毛细孔无修补作用。两者与粘结剂间的相容性也有较大差异，防水背胶与水泥基粘结剂之间的相容性更好，因此不可以只做底涂而不做背胶。石材背胶涂刷完毕后，建议养护48小时，再切割打磨。如果养护时间太短，则易发生脱胶，并随之引发一系列的病变现象。石材背胶的强度和耐水性，除了与涂刷时的环境温度相关外，还与养护时间相关，养护时间越长强度越好，常温下建议养护48h后进行切割打磨。卫生间的墙面有防水，是指在装饰装修规范中，要求在卫生间墙面的相应的区域必须涂刷防水涂料。解决措施：①、喷毛或者是拉毛处理。对于有防水的墙面，一般都是使用的喷毛材料或者是拉毛材料在墙面上拉出颗粒状的斑点。以增强粘贴材料与防水表面的结合。②、使用的瓷砖粘结剂来进行粘贴。因为瓷砖粘结剂是一种含有胶类的粘接材料，粘接力非常的高。所以采用薄贴法在有防水的墙面上进行粘贴的时候，也是可以实现粘贴的。但是拉完毛在使粘贴材料粘贴的瓷砖更加的牢固。

温州销售防水背胶一平米多钱石材防水背胶具有良好的防水性能、干燥收缩小、有韧性与水泥基材料粘结力强等特点。

这些石材防水背胶的知识你都知道吗？石材防水背胶，是一种由水生高分子聚合物和多种无机硅酸盐凝胶材料配置而成的双组份产品，具有良好的防水性能、干燥收缩小、有韧性与水泥基材料粘结力强等特点，避免了石材湿贴施工后易起壳、脱落和表面产生白华等问题。大理石荒料切割成毛板后，背面需要刷涂防水背胶，这是一道极其重要的工序。防水背胶也可以防止水分进入石材内容引起的病变问题。背胶的技术指标石材防水背胶重要的技术指标是：拉伸粘结强度、抗渗性和耐老化性能。拉伸粘结强度有标准养护（28天）、浸水后（14天）、热老化后（80℃，14天）、冻融循环后（-20℃~20℃，50次），4种状态下的强度，体现了材料在不同状态下使用须达到的性能要求；数值采用GB24624—2009《饰面石材用胶粘剂》的强度指标，拉伸粘结强度 \geq 。保留系数体现了背胶的耐老化性能，计算式为：老化条件下的强度 \div 标准养护的强度。保留系数大，表示耐老化性能好，使用寿命长，为保证材料的耐老化性能，保留系数一般须 \geq 。抗渗性体现材料的防水性能。

石材要预防泛碱、水斑，必须长久地把水挡在石材之外，据10多年的实践□500mm水柱，24小时不渗透，符合要求。

在对待背胶是否可以有效预防石材病变的问题上我们还是客观和理性的看待这个问题，作为一种预防石材病变的新型防护材料，背胶确实对石材预防病变有一定效果，注意不是100%的效果，任何石材背胶生产企业不敢打包票说它的背胶可以100%的预防石材病变。我曾经看过几家防水背胶的检测报告，报告说明500mm水柱24h小时（注意这里是500mm的水柱□，24小时，不是10m水柱[1大气压]，不是48小时，72小时）背胶无渗漏，是否就表明了背胶做到了零渗水率，是否意味着背胶后的石材如果长期处于有水或水气的环境里，水不会从石材的底部慢慢透到石材表面来的，是否意味着背胶可以抵抗一切水的侵蚀呢？即使背胶就是做到了零渗水率，但我认为石材背面背胶做的才1□2mm的厚度不足以抵抗看似弱小，却具有“水滴石穿”强大力量的水长期作用的力量。

防水背胶施工厂家欢迎致电台州市国远建材有限公司，好厂家推荐，放心。

胶黏剂渗出斑是什么?胶黏剂渗出斑是在石材安装、嵌缝、干挂固定、粘接修补和维护使用过程中，由于各种原因导致的胶黏剂成分和类似物质渗入到石材表面形成的斑痕。包括：干挂胶、密封胶、修补胶、云石胶、背网胶、不干胶等胶黏剂，也包括沥青、云石蜡、口香糖、油漆等胶黏性物质在石材表面洒落、黏附、渗透、硬化而造成的污染。胶黏剂渗出斑是什么?胶黏剂渗出斑是在石材安装、嵌缝、干挂固定、粘接修补和维护使用过程中，由于各种原因导致的胶黏剂成分和类似物质渗入到石材表面形成的斑痕。包括：干挂胶、密封胶、修补胶、云石胶、背网胶、不干胶等胶黏剂，也包括沥青、云石蜡、口香糖、油漆等胶黏性物质在石材表面洒落、黏附、渗透、硬化而造成的污染。防水背胶施工厂家欢迎致电台州市国远建材有限公司，专业放心。温州销售防水背胶一平米多钱

石材防水背胶，是一种由水生高分子聚合物和多种无机硅酸盐凝胶材料配置而成的双组份产品。温州销售防水背胶一平米多钱

石材使用过程中怕病变，一旦发生了病变，石材就变得面目全非了。为了防止石材使用过程中不发生病变，确保石材永葆青春靓丽，石材生产企业一听到某种石材防护物质防护效果好，可以确保石材不发生病变，就会马上购买来应用到石材上。例如背胶就是其中一种，希望应用它后石材的病变可以防止，不再发生病变。然而，事与愿违，做过背胶的石材在使用过程中还是有一些石材会发生病变，不理解的石材厂家把石材发生病变的原因归结为背胶质量不好，责怪背胶生产企业的产品质量不好，产品存在问题，弄得背胶生产企业忙里忙外，四处调查石材病变原因，撰写分析报告，给予背胶使用企业解释病变的理由。殊不知，石材的病变原因很多，非一、二个理由可以解释和分析清楚的，没做背胶的石材可能会发生病变，也可能不发生病变（事实上在背胶没出现过前安装的石材到现在也没发生病变的太多）；做过背胶的石材可以保证不病变，但实际情况是做过背胶的石材确有发生病变的。

温州销售防水背胶一平米多钱

台州市国远建材有限公司属于建筑、建材的高新企业，技术力量雄厚。是一家有限责任公司企业，随着市场的发展和生产的需求，与多家企业合作研究，在原有产品的基础上经过不断改进，追求新型，在强化内部管理，完善结构调整的同时，良好的质量、合理的价格、完善的服务，在业界受到宽泛好评。公司拥有专业的技术团队，具有镜面找平，石膏基自流平□k11防水，自流平施工等多项业务。台州市国远建材顺应时代发展和市场需求，通过**技术，力图保证高规格高质量的镜面找平，石膏基自流平□k11防水，自流平施工。